

Wózek inwalidzki elektryczny PCBL1600/1800 – MODERN – NFZ S.19.01



Wózek inwalidzki elektryczny PCBL1600/1800 – MODERN – NFZ S.19.01

MODERN jest wózkiem stworzonym zgodnie z najnowszymi technologiami. Jego konstrukcja pozwala na maksymalne dostosowanie go do potrzeb użytkownika. Łączy w sobie solidną i wytrzymałą konstrukcję, nowoczesne rozwiązania sterowania elektronicznego oraz systemy zapewniające bezpieczeństwo.



Cechy produktu:

- szerokość siedziska: 16", 18",
- nowoczesna aluminiowa konstrukcja,
- składane oparcie,
- regulacja głębokości oraz kąta nachylenia siedziska i oparcia,
- demontowalna tapicerka,
- miękka, gąbkowana poduszka,
- zabezpieczający pas biodrowy,
- uchylne i demontowalne podnóżki,
- regulacja wysokości podnóżków i podłokietników,
- inteligentny, elektromagnetyczny system hamowania,
- pantograf,
- możliwość zmiany strony jednostki sterującej (prawo-lewo),
- odłączenie napędu elektrycznego,
- kompletne oświetlenie diodowe (LED),
- tylne, chowane kółeczka antywywrotne,
- pompowane koła (przednie 9", tylne 14"),
- aluminiowe felgi,
- amortyzatory kół tylnych,
- łatwo demontowane akumulatory,
- dostępne opcje płatne: regulowane pod kątem podnóżki, uchwyt na kule, możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna, zagłówki

Dane techniczne:

Prędkość max (km/h)	12
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)	40/45
Szerokość siedziska między boczkami (cm)	48/53
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	46
Wysokość oparcia pleców (cm)	52

Wysokość całkowita wózka (cm)	104
Długość podudzia: min/max (cm)	43-48
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)	22-27
Grubość poduszki siedziska (cm)	5
Przednia wysokość siedziska (z poduszką)(cm)	52
Szerokość całkowita wózka (cm)	59,5
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm)	115
Waga wózka z akumulatorami / bez (cm)	83/60
Wysokość wózka do transportu (cm)	80
Rozmiar kółek przednich	9"
Rozmiar kółek tylnych	14"
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	9
Promień skrętu (cm)	96
Zasięg* (km)	25
Waga użytkownika (kg)	do 136
Pojemność akumulatorów (Ah)	2 x 50
Moc silników (W)	2 x 300
Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie)	40

Pliki do pobrania:

[KARTA PRODUKTU](#)

[INSTRUKCJA UŻYWANIA](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI](#)