

Specjalny wózek ze stabilizacją głowy i pleców V300 NFZ



Aluminiowy wózek ze stabilizacją głowy i pleców z odchylanym oparciem do 30°. Wózek przeznaczony dla osób z niestabilnym tułowiem, szczególnie dedykowany dla pacjentów z paraliżem lub niedowładem czterokończynowym, trzykończynowym, dla osób po udarach. Możliwość wyposażenia wózka w wiele opcji dodatkowych pozwala dopasować go do wielu pacjentów nawet tych najbardziej wymagających.

[Specyfikacja techniczna](#)

Unikatowe rozwiązanie konstrukcyjne pozwala przy składaniu wózka położyć oparcie na przedniej ramie i w ten sposób zminimalizować wymiary do transportu. Wózek sam w sobie w wersji podstawowej jest konfigurowalny i umożliwia zmianę wielu parametrów.

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Wózek specjalny



V300 30°
l i g h t

V300 30° to nowoczesny wózek ze stabilizacją głowy i pleców z odchylanym oparciem do 30° wykonanym z aluminium. Waga wózka 19 kg. Konstrukcja wózka daje olbrzymie możliwości adaptacyjne dla użytkownika i bardzo dużą mobilność już w wersji standardowej, w myśl naszej idei przewodniej: **wózek musi być dopasowany do użytkownika a nie odwrotnie.**



Adapter koła tylnego, umożliwia zmianę środka ciężkości oraz nachylenia siedziska

Regulowana głębokość siedziska

Zmiana kąta płyty podnóżka

Podnóżki z regulacją kąta nachylenia z regulowanym podparciem pod łydki

Unikatowe rozwiązanie konstrukcji oparcia pozwala na zminimalizowanie gabarytów do minimum i spakowanie go do nawet małego bagażnika auta.

- 4 wysokości siedziska od podłoża,
- 3 wysokości podparcia pod łokieć,
- 4 głębokości podparcia pod łokieć,
- 5 poziomów nachylenia siedziska,
- widelec koła przedniego ze zmiennym kątem
- poduszka oparcia,
- oparcie napinane na taśmach VELCRO,
- przedłużenie oparcia.
- poduszka siedziska.



57
60
62
64
66
68



39
42
44
46
48
50



22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24



44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53



44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52



30-47
30-47
30-47
30-47
30-47
30-47



40+38
40+38
40+38
40+38
40+38
40+38



19
19
19
19
20
20



130
130
130
130
130
130

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°



															
1040	850 - 940	590 620	310	390 420	0° - 10°	440 - 530	440 - 520	420	220 - 240	330 - 500	2°	60	1500	17,7	130
		640		440											
		660		460											
		680		480											
		700		500											