

LG EVACU Plus EL schodolaz z krzeselkiem - gąsienicowy



EVACU to nowa odsłona schodolazu znanej włoskiej firmy ANTANO GROUP, która specjalizuje się w likwidacji barier architektonicznych. Jest to połączenie schodolazu gąsienicowego z krzeselkowym.

EVACU ma bardzo wiele zalet, które przemawiają na jego korzyść. Przede wszystkim ułatwi przemieszczenie pacjenta z góry na dół i odwrotnie za pomocą gąsienic, które bardzo łatwo prowadzi się na schodach, bez konieczności wychylenia schodolazu i osiągnięcia punktu równowagi. Gąsienice płynnie poruszają się w górę i dół, co daje ogromną łatwość prowadzenia.

EVACU jest uniwersalny szczególnie dla jednostek publicznych, szkół, aptek, bo każdego

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

pacjenta w prosty sposób można na niego przesadzić. Porusza się po schodach o nawet dużym stopniu nachylenia, mieści się na bardzo małych klatkach schodowych i dodatkowo składa się i zajmuje bardzo mało miejsca. Co przy niewielkich mieszkaniach, mieszczących się w bloku, daje możliwość łatwego przechowywania.

Posiada pas biodrowy, a także pas pod głowę, ładowarkę i łatwo wypinany akumulator, który ładujemy jak telefon komórkowy.

Schodolaz posiada specjalne ręczki, które dodatkowo mogą asekurować wniesienie i zniesienie produktu lub zjeżdżanie i wjeżdżanie.

EVACU – dedykowany szybkiej ewakuacji pacjentów bez konieczności ich dźwigania, prosty w swoim wyglądzie, doskonale spełnia swoją rolę, także dla pacjentów prywatnych, którzy z typowym schodolazem kroczącym nie umieliby sobie poradzić, lub tych, którzy mają bardzo niewiele miejsca na klatkach schodowych i w domu.

Zewnętrzny wymiar siedziska między rurkami to 50 cm, zatem wewnętrznie to 46 cm. Maksymalny kąt nachylenia schodów to 39 stopni.

Szczegółowa specyfikacja:

Wymiary rozłożonego produktu	50 x 80-100 x 110-160 cm
Wymiary złożonego produktu	50 x 27 x 115 cm
Masa całkowita wyrobu	33 kg
Masa baterii	2.3 kg
Rodzaj baterii	Litowa
Maksymalne dopuszczalne obciążenie	160 kg
Maksymalna prędkość (przy naładowanej baterii)	26 stopni/minutę 144 stopni

Ilość stopni do przejścia na rezerwie baterii przy obciążeniu 90kg

Ładowarka	110-230 V 50-60Hz
Akumulator	24 V – 13Ah / 36 V – 9Ah
Średni czas ładowania	5 godzin
Średnia żywotność baterii	1296 stopni
Zasilanie	200W
Minimalna szerokość schodów	72 cm
Minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt L)	138 x 140 cm
Minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt U)	138 x 140 cm

Maksymalne nachylenie schodów

Materiał tapicerki

Zmierzony poziom hałasu

Wibracje na uchwytach

Wibracje na obudowie korpusu

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

39° (81%)

Ognioodporny

< 70 dBA

<2.5 m/s²

<0.5 m/s²