

Schodolaz gąsienicowy LG 2004 BASIC



Schodolaz gąsienicowy LG 2004 BASIC

Doskonale zaprojektowany przez włoskich projektantów schodolaz gąsienicowy. Ten model to hit sprzedażowy na polskim rynku i lider wśród urządzeń poprawiających mobilność osób z obniżoną sprawnością ruchową. Perfekcyjne i estetyczne wykonanie oraz intuicyjna obsługa stanowi o jego najwyższej funkcjonalności. Dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych urządzenie gwarantuje najlepszy komfort transportu pacjenta. Dedykowany jest wszystkim osobom, bez względu na wiek, którym poruszanie się po schodach sprawia trudność. Posiada składane uchwyty mocujące oparcie oraz koła wózka inwalidzkiego, co sprawia, że nie zajmuje dużo miejsca.

Doskonały projekt umożliwia jego obsługę bez konieczności schylania się. Montaż i demontaż wózka inwalidzkiego następuje z poziomu sterowania, co niewątpliwie podnosi wygodę użytkowania. Jego atutem jest również wysuwane koło manewrowe, które eliminuje całkowicie zagrożenie balansowania schodolazem przy poruszaniu się na płaskiej powierzchni. To bardzo nowoczesne, innowacyjne rozwiązanie niedostępne w innych urządzeniach tego typu obecnych na naszym rynku. Dzięki temu transportowany pacjent ma zagwarantowane najwyższe bezpieczeństwo i wygodę. LG 2004 BASIC

wyposażony jest także w pasy bezpieczeństwa, zagłówki z regulowaną wysokością oraz wskaźnik bezpieczeństwa sygnalizujący bezpieczne nachylenie schodów i awaryjny przycisk STOP.

Najwyższej jakości produkt na polskim rynku. Idealnie sprawdzi się w warunkach domowych jak i w pomieszczeniach użyteczności publicznej, zapewniając bezpieczny transport osób niepełnosprawnych. Elegancki i estetyczny design to jego dodatkowa zalet

PARAMETRY TECHNICZNE			
	masa całkowita wyrobu		
	- masa modułu napędowego		
	- masa dyszla		
	dopuszczalne obciążenie		
	moc silnika		
	ledowy wskaźnik		
	największe wymiary		
	minimalna szerokość klatki schodowej		
	minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt "L")		
	minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt "U")		
	minimalne nachylenie schodów		
	manewrowanie produktu		
	maksymalna prędkość (z naładowanym akumulatorem)		
	parametry akumulatora		
	parametry zasilania ładowarki		
	średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 80 kg)		
	średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 130 kg)		
	zasięg, kiedy wskaźnik naładowania akumulatorów pokaże rezerwę		
	czas ładowania akumulatorów		
	temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu)		
	przedział temperatury bezpiecznego użytkowania		
	wymiary opakowania		
	całkowita masa opakowania wyrobu		
	zmierzony poziom hałasu		

	wibracje na uchwytach		
	wibracje na obudowie korpusu		



PORÓWNANIE WERSJI PRODUKTU