

Nowoczesny i elegancki wózek inwalidzki elektryczny D130HL firmy TIMAGO - NFZ S.19.01



Nowoczesny i elegancki wózek inwalidzki elektryczny D130HL firmy TIMAGO - NFZ S.19.01

Każdy klient będzie zadowolony z zakupu tego lekkiego, wygodnego, wydajnego i oszczędzającego energię elektrycznego wózka firmy Yuyue. Ten wózek elektryczny jest łatwy w użyciu i cieszy się popularnością wśród użytkowników poszukujących modelu, który można bezproblemowo schować do bagażnika samochodu. Wózek elektryczny jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się. Wózek składa się z ramy, modułu sterowania, silników, akumulatora, podnóżków, podłokietników, przednich i tylnych kół.

Wózek inwalidzki elektryczny posiada energooszczędny i wydajny silnik, jest łatwy w montażu i demontażu. Panel sterowania posiada przycisk włączający, podświetlenie przycisków, uniwersalny joystick, klakson. Wózek wyposażony jest w bezpieczny i niezawodny hamulec elektromagnetyczny oraz w pełni zabezpieczony, bezobsługowy akumulator.

Cechy produktu:

- aluminiowa składana rama
- łamane oparcie
- odpinana tapicerka
- zasięg do 20 km
- panel sterowania-joystick
- sygnalizacja dźwiękowa
- prędkościomierz – 5 biegów
- koła pompowane: tylne 12", przednie 8"
- kółka anty-wywrotne
- max. obciążenie 90 kg
- szerokość siedziska 45 cm

Dane techniczne:

- Prędkość maksymalna: $\leq [6\text{km/h}]$
- Zużycie energii: $\leq 2.5 [\text{kWh}] / 100 [\text{km}]$
- Maksymalne obciążenie: do 90 [kg]
- Droga hamowania na płaszczyźnie poziomej: $\leq 1,5[\text{m}]$
- Zasięg: $\leq 20[\text{km}]$
- Maksymalny zasięg bezpiecznego hamowania na zboczu: $\leq 3.6[\text{m}] (6^\circ)$
- Akumulator: litowy DC 24[V] x 18[Ah]
- Wewnętrzne zasilanie: DC24[V] $\pm$ 5[V]
- Moc silników: ok. 130[W] dla prawego i lewego silnika
- Wysokość prześwitu do przeszkody: $\leq 40[\text{mm}]$
- Dopuszczalne wzniesienie: $\leq 6^\circ$
- Maks. bezpieczne nachylenie: 9°
- Minimalny promień skrętu: 1,2[m]
- Hałas: $\leq 65[\text{dB}]$
- Waga całkowita 26 kg

Tabela Specyfikacji:

Model	Długość całkowita mm	Szerokość całkowita mm	Wysokość całkowita mm	Szerokość siedziska mm	Wysokość siedziska mm	Głębokość siedziska mm	Wysokość podłokiet. mm	Rozstaw podłokiet. mm	Wysokość oparcia mm	Odległość podnóżk. od podłoża mm	Średnica przednich kół cale	Średnica tylnych kół cale	Maks. obciążenie kg	Waga netto kg	Opis
															
D130HL	970	670	890	440	430	430	225	420	395	87	8	12	90	Bateria litowa 26	rama składana, tryb elektryczny/manualny
D130AL	1040	680	910	430	440	430	225	450	400	100/190	8	22	90	Bateria litowa 29	rama składana, tryb elektryczny/manualny

Pliki do pobrania:

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)