

Tani elektryczny - jezdny podnośnik pacjenta ULISSE EL 150 kg



Profesjonalny podnośnik jezdny do łatwego przemieszczania oraz transportu pacjentów. Podnośnik Ulisse idealnie sprawdzi się podczas przesadzania chorego np. z łóżka na wózek oraz znacznie ułatwi codzienne czynności higieniczno - pielęgnacyjne. Dzięki swojej niezawodnej konstrukcji i prostej obsłudze jest gwarancją bezpieczeństwa i wygody dla chorych jak i opiekunów. Urządzenie znakomicie sprawdzi się w warunkach domowych ze względu na swoje nieduże rozmiary, ale również będzie nieoceniony dla opiekunów czy pielęgniarek w domach opieki czy szpitalach. Podnośnik elektryczny Ulisse to doskonałe narzędzie, które znacznie ułatwi opiekę nad pacjentem. Ten podnośnik jest najtańszym modelem dostępnym na naszym rynku, ale cechuje go bardzo wysoka jakość.

Wypożyczenie podstawowe:

- Podnośnik wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.
- Siłownik o maksymalnym udźwigu 150 kg.
- Rączka sterująca w kształcie litery „U”
- Ogumowane cichobieżne koła w tym 2 z blokadą jazdy oraz rozszerzana podstawa zapewniają pełną stabilność i bezpieczeństwo korzystającego.
- Podnoszenie i opuszczanie za pomocą przewodowego pilota.
- Czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego z możliwością regulacji daje pewną i stabilną pozycję pacjenta – M 028/C.
- Wytrzymałe oraz komfortowe nosidło dające gwarancje bezpieczeństwa i wygody.
- Dodatkowy manualny system obsługi w razie awarii systemu elektronicznego.
- Możliwość manewrowania na małej przestrzeni – wystarczy powierzchnia 140 cm x 140 cm, aby w pełni korzystać z funkcji podnośnika.
- Pojemny akumulator pozwala na wykonanie kilkudziesięciu cykli podnoszenia i opuszczania bez konieczności ładowania baterii

PARAMETRY TECHNICZNE

masa całkowita wyrobu	36,2 kg
dopuszczalne obciążenie	150 kg
długość urządzenia	118 cm
szerokość urządzenia (zakres)	51,5 / 76,5 cm
wysokość urządzenia z uwzględnieniem minimalnego zasięgu ramienia	139 cm
wysokość urządzenia z uwzględnieniem maksymalnego zasięgu ramienia	200 cm
zakres podnoszenia ramienia	11,5 / 164 cm
minimalna przestrzeń manewrowa	140 x 140 cm
parametry akumulatora	24Vcd. 42,9 A/h
parametry zasilania ładowarki	230 V / 50-60 Hz
czas ładowania akumulatorów	1,5 godziny
temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu)	-10 + 40°C
przedział temperatury bezpiecznego użytkowania	0 + 40°C
wymiary opakowania	116 x 66,2 x 25 cm
całkowita masa opakowania wyrobu	42,2 kg
zmierzony poziom hałasu	< 70 dB