

Elektryczny wózek inwalidzki z regulowanym oparciem i podnóżkami AT52313 - refundacja NFZ S.19.01



Elektryczny wózek inwalidzki z regulowanym oparciem i podnóżkami AT52313 - NFZ S.19.01

Wózek AT52313 to symbol zaawansowanej mobilności dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Zestawiając nowoczesne rozwiązania z komfortem i bezpieczeństwem, ten model jest idealnym towarzyszem zarówno w codziennych aktywnościach, jak i długich podróżach. Poznaj jego niezrównane możliwości już dziś.

Czym wyróżnia się wózek AT52313:

1. Pas Bezpieczeństwa:

Zapewniający użytkownikowi pełne poczucie bezpieczeństwa i stabilności podczas podróży.

2. Amortyzatory Kół Przednich:

Dające gładką jazdę nawet po nierównym terenie, minimalizujące wstrząsy i drgania.

3. Wąsy Przeciwywrotne:

Dodatkowa warstwa ochronna, eliminująca ryzyko przewrócenia się wózka, szczególnie podczas skręcania.

4. Łamane Oparcie z Funkcją Płynnej Zmiany Kąta Położenia i Opcją Leżenia:

Zapewniające optymalny komfort użytkowania oraz możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb.

5. Uchylane Podłokietniki:

Umożliwiające łatwe wsiadanie i zsiadanie z wózka oraz swobodny dostęp do różnych miejsc.

6. Podnóżki z 4-stopniową Regulacją Kąta Położenia z Funkcją Demontażu:

Zapewniające ergonomiczną pozycję nóg oraz możliwość łatwego demontażu w celu transportu.

7. Panel Sterowania z Joystickiem:

Oferujący intuicyjną kontrolę jazdy wózkiem, z możliwością montażu po prawej bądź lewej stronie, aby dostosować się do preferencji użytkownika.

8. Wskaźnik Naładowania Baterii, Przyciski Regulacji Prędkości, Klakson, Włącznik/Wyłącznik Wózka:

Zapewniające łatwą obsługę i monitorowanie stanu wózka oraz baterii.

9. W Zestawie Ładowarka:

Umożliwiająca łatwe i wygodne ładowanie baterii w dowolnym miejscu.

10. Podnóżki z Podparciem na Łydki:

Zapewniające wygodne podparcie dla nóg, co przyczynia się do ogólnego komfortu

użytkownika.

Dane techniczne:

wielkość całkowita (długość x szerokość x wysokość)	1090mm x 640mm x 1350mm
wysokość siedziska	540mm
szerokość siedziska	430mm
głębokość siedziska	440mm
wysokość podłokietnika	200mm
wysokość oparcia	800mm
waga akumulatora	2,5kg
waga wózka inwalidzkiego z akumulatorem	34,5kg
prędkość maksymalna	6km/h
droga hamowania przy 6km/h	≤ 1500mm
maksymalny promień skrętu	≤ 1200mm
maksymalne obciążenie	136kg

zasięg	20km
stabilność statyczna	$\geq 9^\circ$
stabilność dynamiczna	$\geq 6^\circ$
dopuszczalne wzniesienie	6°
silniki	24V / 250W x 2
akumulator	24V / 120 Ah x 1
maksymalny prąd wyjściowy panelu sterowania	50A
prąd wyjściowy akumulatorów	2A
przednie koło	opony o średnicy zewnętrznej 190mm
tylne koło	opony pneumatyczne o średnicy zewnętrznej 406mm
szerokość całkowita po złożeniu	390mm