

## GECKO schodołaz kroczący do 160 kg / 180 kg



## GECKO schodołaz kroczący do 160 kg / 180 kg

Schodołaz kroczący GECKO to innowacyjne rozwiązanie włoskiego producenta Antano Group, zapewniające bezpieczne i stabilne przemieszczanie się niepełnosprawnych osób po schodach. Wyposażony w zaawansowany system antywywrotny oraz opatentowaną technologię, GECKO eliminuje ryzyko upadku w trakcie użytkowania, co sprawia, że jest to urządzenie bezkonkurencyjne na rynku.

GECKO to schodołaz zmieniający standardy bezpieczeństwa i komfortu - nowa era w transporcie po schodach.

### Główne cechy:

**System antywywrotny:** Opatentowana technologia zapewnia stabilność sprzętu na schodach poprzez oparcie na dwóch sąsiadujących ze sobą stopniach, eliminując ryzyko upadku w trakcie kroczenia między schodami.

**Uniwersalność zastosowania:** Sprzęt sprawdza się na każdych schodach, w tym prostych, trapezowych i kręconych, co zwiększa możliwości ruchowe użytkownika i

polepsza jakość życia.

Wypożyczenie dodatkowe: Wielopozycyjny zagłówek, regulowana wysokość steru, oraz czujniki pozycji ułatwiają operowanie podczas transportu pacjenta, zapewniając komfort i bezpieczeństwo.

Panel sterujący: Z 3 trybami pracy (automatyczny, półautomatyczny, ręczny), wskaźnikiem naładowania baterii, przyciskiem STOP i czasomierzem, zapewniając pełną kontrolę i bezpieczeństwo użytkownika.

#### Dodatkowe akcesoria:

- rampy (szyny) - pozwalają na instalację wózka o nietypowej budowie ramy jezdnej (dopasowywane indywidualnie w zależności od modelu wózka, nie każdy model wymaga zainstalowania ramp),



- uniwersalne uchwyty 2D - umożliwiają dostosowanie środka ciężkości wózkowi z regulowanym ustawieniem pozycji koła tylnego,



- wielopozycyjne uchwyty 3D - zwiększają szanse na zainstalowanie wózków niestandardowych, w tym specjalnych modeli dla dzieci,



- przednie uchwyty - ułatwiają manewrowanie urządzeniem w wąskich przestrzeniach i umożliwiają bezpośredni kontakt wzrokowy opiekuna z pacjentem.



- pasy 5-punktowe - zwiększają bezpieczeństwo pacjenta podczas wykonywania manewrów.



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                                                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| masa całkowita wyrobu                                                                                                | 62,4 kg               |
| - masa jednostki kroczącej                                                                                           | 42,6 kg               |
| - masa steru                                                                                                         | 19,8 kg               |
| dopuszczalne obciążenie                                                                                              | 160 kg (opł.)         |
| wymiary (dł. x gł. x wys.)                                                                                           | min. 60 x 70 x 100 cm |
| minimalna szerokość klatki schodowej                                                                                 | 62 cm                 |
| minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt „L”)                                                                  | 98 x 98 cm            |
| minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt „U”)                                                                  | 98 x 196 cm           |
| minimalna głębokość stopnia                                                                                          | 20 cm                 |
| wysokość stopnia                                                                                                     | min. 10 cm            |
| maksymalna prędkość (z naładowanymi akumulatorami)                                                                   | 18 (stopni)           |
| parametry akumulatorów (2 sztuki)                                                                                    | 12V; 9,0 Ah           |
| parametry zasilania ładowarki                                                                                        | 230/24 V;             |
| średnia wytrzymałość naładowania baterii (z obciążeniem max. 80kg)                                                   | w górę i w dół        |
| zasięg, kiedy wskaźnik naładowania akumulatorów pokaże rezerwę (poziom naładowania baterii 25%, obciążenie do 80 kg) | 50 stopni             |
| czas ładowania akumulatorów                                                                                          | 8 godzin              |
| temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu)                                                             | od -10°C do 40°C      |
| przedział temperatury bezpiecznego użytkowania                                                                       | od 0°C do 40°C        |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| wymiary opakowania (dł. x gł. x wys.) | 80 x 65 x |
| całkowita masa opakowania wyrobu      | 70 kg     |
| moc silnika                           | 350 W     |

Schodołaz GECKO jest przeznaczony do bezpiecznego i bezproblemowego przewożenia niepełnosprawnych pasażerów po różnego rodzaju schodach, zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz.

## [KARTA PRODUKTU](#)