

Naramienny ciśnieniomierz elektroniczny RJA-001



Naramienny ciśnieniomierz elektroniczny RJA-001

Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny modelu RJA-001 to zaawansowane urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu, wykorzystujące oscylometryczną metodę. Dzięki temu zapewnia precyzyjne wyniki bez konieczności stosowania stetoskopu. Jest prosty w obsłudze, umożliwiając pomiar skurczowego i rozkurczowego ciśnienia oraz tętna. Wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, takich jak polski lektor, inteligentne pompowanie czy wskaźnik WHO, które ułatwiają i usprawniają proces pomiaru.

Główne cechy produktu:

Metoda pomiaru:

Wykorzystuje oscylometryczną metodę pomiaru ciśnienia krwi i pulsu.

Prostota obsługi:

Łatwy w obsłudze, wymaga tylko jednego przycisku do wykonania pomiaru.

Wskaźnik WHO:

Automatycznie kwalifikuje wynik pomiaru do odpowiedniego przedziału wg. kryteriów WHO.

1. Optymalne
2. Prawidłowe
3. Wysokie- prawidłowe
4. Łagodne nadciśnienie
5. Umiarkowane nadciśnienie
6. Ciężkie nadciśnienie

Dwa rodzaje zasilania:

Możliwość zasilania za pomocą zasilacza lub 4 baterii AA.

Polski lektor:

Jasny głos lektora prowadzi użytkownika przez proces pomiaru, co jest szczególnie pomocne dla seniorów.

Pamięć dla dwóch użytkowników:

Automatycznie przechowuje 2 x 90 zestawów wartości pomiarowych dla dwóch użytkowników.

Czujnik nieregularnego bicia serca:

Wykrywa nieregularne tętno, sygnalizując możliwe nieprawidłowości w rytmie pracy serca.

Duży, jasny ekran:

Posiada duży ekran o wysokiej rozdzielczości, co ułatwia odczyt wyników.

Przeznaczenie:

Dedykowany dla osób dorosłych do użytku w domu lub placówkach medycznych.

Zawartość opakowania:

- Ciśnieniomierz z mankietem
- Zasilacz sieciowy

- Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Parametry techniczne:

- Wymiary: 133 x 101 x 58 mm
- Waga: 230 g
- Zakres pomiaru: Ciśnienie - 0~290mm Hg(0~38,67 kPa); Tętno - 40~180 uderzeń/min.
- Dokładność pomiaru: Ciśnienie - ± 3 mm Hg ($\pm 0,4$ kPa); Tętno - $\pm 5\%$ odczytu
- Źródło zasilania: 4 x bateria alkaliczna AA DC, 6V lub zasilacz AC
- Środowisko pracy: Temperatura - 5~40°C; Wilgotność - 15% ~ 80% RH; Ciśnienie atmosferyczne - 86 kPa ~ 106 kPa
- Środowisko przechowywania/transportu: Temperatura - 5~40°C; Wilgotność - 10% ~ 93%