

Schodolaz gąsienicowy LG 2004



Schodolaz gąsienicowy LG 2004

Niezwykle użyteczne urządzenie poprawiające komfort życia pacjentów poruszających się na wózkach Model LG 2004 to jeden z najpopularniejszych modeli schodolazów, zaprojektowany w oparciu o najnowocześniejsze technologie, przez włoskich inżynierów. Ten schodolaz gąsienicowy LG2004 posiada składane uchwyty mocujące oparcie i koła wózka, dzięki czemu jest bardzo poręczny i wygodny w obsłudze. Jego obsługa nie wymaga żadnego wysiłku ani schylania się. Wszystkie czynności takie jak zapinanie czy odczepianie wózka inwalidzkiego można wykonać z pozycji sterowania. Zdecydowanie podnosi to komfort pacjenta jak i opiekuna.

To absolutnie innowacyjny, zaawansowany technologicznie sprzęt pomocniczy, którego

nie powinno zabraknąć podczas codziennej opieki nad osobą niepełnosprawną. Schodółaz model LG 2004 wyposażony jest w wysuwane koło manewrowe zapewniające najwyższe bezpieczeństwo pacjenta na wózku inwalidzkim. Dzięki tej innowacyjnej funkcji, nie ma mowy o balansowaniu pacjenta na nim umieszczonego w celu transportu po płaskiej powierzchni.

Cechy schodółazu:

- Załączony w standardzie samochodowy pas bezpieczeństwa a klamrą, zapewniający optymalną stabilizację i bezpieczeństwo pasażera.
- Regulowany zagłówek oraz wskaźnik nachylenia schodów
- Podający bezpieczny kąt nachylenia
- Dodatkowo na wyposażeniu znajduje się również przycisk awaryjny „STOP” pozwalający optymalnie kontrolować trasę przejazdu urządzenia.

Dodatkowo można opcjonalnie doposażyć schodółaz o indywidualnie wyceniane akcesoria takie jak:

- Rampa do wózków inwalidzkich wielopozycyjnych lub wózków z napędem elektrycznym,
- Koło antywywrotne,
- Adapter do wózków inwalidzkich dużych gabarytowo.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem, ale poszukujesz bardziej ekonomicznej opcji, zapytaj o tańszy schodółaz w kolorze białym na zdjęciu - LG2004 (basic) - Koszt 11 200 Zł

masa całkowita wyrobu	LG 2004	LG 2004 (basic)
	58 kg	44 kg
- masa modułu napędowego	46 kg	35 kg
- masa siedziska	12 kg	-
- masa uchwytu	-	9 kg
dopuszczalne obciążenie	130 kg (150 kg opcjonalnie)	130 kg

moc silnika	(200+40+30) W (trakcja+ podnoszenie+ pomocniczy)	(200+30) W (trakcja+ pomocniczy)
największe wymiary	144 x 67 x 99 cm	144 x 64 x 95,5 cm
minimalna szerokość klatki schodowej	77 cm	72 cm
minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt "L")	98 x 98 cm	98 x 98 cm
minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt "U")	98 x 170 cm	98 x 200 cm
minimalne nachylenie schodów	70% = (35°)	70% = (35°)
maksymalna prędkość (stopnie/minutę) (z naładowanymi akumulatorami)	15	15
parametry akumulatorów (2 sztuki)	12V. 27 A/h	12V. 27 A/h
parametry zasilania ładowarki	100+240V; 50-60Hz	100+240V; 50-60Hz
średnia wytrzymałość naładowania baterii (ilość pięter dla pasażera o wadze 80 kg)	27	22
średnia wytrzymałość naładowania baterii (ilość pięter dla pasażera o wadze 130 kg)	22	-
zasięg, kiedy wskaźnik naładowania akumulatorów pokaże rezerwę (ilość pięter)	4	4
czas ładowania akumulatorów	8 godzin	8 godzin
temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu)	-10 + 50°C	-10 + 50°C
przedział temperatury bezpiecznego użytkowania	0 + 40°C	0 + 40°C
wymiary opakowania	116 x 60 x 43 cm	116 x 70 x 43 cm
całkowita masa opakowania wyrobu	75 kg	64 kg
zmierzony poziom hałasu	< 70 dB	< 70dB
wibracje na uchwytach	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
wibracje na obudowie korpusu	<0,5 m/s ²	<0,5 m/s ²

RÓŻNICE MIĘDZY LG 2004 , A LG 2004 W WERSJI PROSTSZEJ (BASIC)

waga dyszla
waga całkowita
koła prowadzące gąsienic
koła dojazdowe
gniazdo ładowania
zagłówek
system demontażu dyszla

system mocowania do wó