

Schodolaz kroczący z krzesłem LG 2020



LG 2020 jest znanym i popularnym w Polsce projektem specjalizującej się w produkcji schodolazów koczujących firmy Antano Group. Dzięki innowacyjnemu systemowi ruchu LG 2020 sprawdza się na każdych schodach (także krętych), zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, w domu czy w podróży, zwiększając tym samym możliwości ruchowe użytkownika i polepszając jego jakość życia.

Schodolaz koczujący wyposażony jest w regulowany na głębokość podnózek, regulowany na wysokość zagłówek oraz pas zabezpieczający z klamrą samochodową, a także uchylne podłokietniki. Dla poprawy komfortu osoby obsługującej, produkt został wyposażony w tylne koło podporowe. Pozwala ono podeprzeć schodolaz na stopniu,

celem odpoczynku lub poprawy pozycji, a także uniknąć ciągłego utrzymywania sprzętu w balansie. To znacznie podnosi przyjemność pracy ze sprzętem. Regulowana prędkość oraz tryb pokonywania schodów jeszcze w lepszym stopniu pozwala dostosować styl pracy sprzętu do preferencji osoby obsługującej. Bardzo prosty system montażu sprzętu ułatwia jego ewentualny transport.

masa całkowita wyrobu	44 kg
- masa modułu napędowego	24 kg
- masa siedziska	10 kg
- masa oparcia	10 kg
dopuszczalne obciążenie	160 kg
moc silnika	350 W
największe wymiary elementu	53 x 82 cm
minimalna szerokość klatki schodowej	58 cm
minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt "L")	100 x 70 cm
minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt "U")	100 x 120 cm
minimalna głębokość stopnia	18 cm
maksymalna wysokość stopnia	23 cm
maksymalna prędkość (stopnie/minutę) (z naładowanymi akumulatorami)	36
parametry akumulatorów (2 sztuki)	12V; 9,0 A/h
parametry zasilania ładowarki	230V; 50-60 Hz
średnia wytrzymałość naładowania baterii (ilość stopni)(dla pasażera o wadze 80kg)	2400
średnia wytrzymałość naładowania baterii (ilość stopni)(dla pasażera o wadze 80kg) - pod górę	1200
średnia wytrzymałość naładowania baterii (ilość stopni)(dla pasażera o wadze 80kg) - w dół	1200
zasięg, kiedy wskaźnik naładowania akumulatorów pokaże rezerwę (ilość stopni)	40
czas ładowania akumulatorów	8 godzin
temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu)	-10 +40°C
przedział temperatury bezpiecznego użytkowania	0 +40°C
wymiary opakowania	97 x 57 x 70 cm

całkowita masa opakowania wyrobu 50 kg